



C-ARM COMPATIBLE STRETCHER · ELECTRIC
MN-SD03

Sigma

รถเข็นเปลผู้ป่วยไฟฟ้า รองรับเครื่องเอกซเรย์ C-Arm

พื้นเตียงโปรงรังสี Compact Laminate · ปรับสูง-ต่ำด้วยมอเตอร์ 2 ต้น · Trendelenburg / Reverse · พนักหลังปรับได้ · CPR แมนอนวล · ล้อหมุน 360° พร้อมล้อป้องกันไฟฟ้าสถิต

รองรับ C-Arm

มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ต้น

ความสูง 600-1000 มม.

GERMANY STANDARD

จำหน่ายโดย · DISTRIBUTED BY

บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MUTCHANU CORPORATION CO., LTD. · ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

MUTCHANU
CORPORATION CO.,LTD.

mutchanu.co.th

โทร. 096-123-4444 · sale@mutchanu.com

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ · 2569

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ · PRODUCT OVERVIEW

เปลไฟฟ้าที่ให้ C-Arm เข้าถึงได้ทุกมุมโดยไม่ต้องย้ายผู้ป่วย

MN-SD03 Sigma คือรถเข็นเปลผู้ป่วยไฟฟ้าที่ออกแบบมาสำหรับงานที่ต้องถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่อง C-Arm โดยตรงบนเปล เช่น ห้องผ่าตัดเล็ก ห้องฉีดยาระงับปวด (Pain clinic) ห้องสวนหัวใจ ห้องส่องกล้อง และแผนกฉุกเฉิน พื้นเตียงทำจากแผ่น Compact Laminate ที่รังสีทะลุผ่านได้ โครงเสาออกแบบเอียงไปด้านหัว-ท้ายเปิดพื้นที่ใต้เตียงให้แขน C-Arm สอดเข้าได้อิสระ ปรับความสูง 600–1000 มม. และท่า Trendelenburg / Reverse Trendelenburg ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ต้นผ่านรีโมทมือถือ ให้แพทย์จัดทำผู้ป่วยได้แม่นยำโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปเตียงอื่น

**600–
1000** มม.

ช่วงปรับความสูงด้วยไฟฟ้า

2 มอเตอร์

สายยกไฟฟ้าอิสระ 2 ต้น

2185 มม.

ความยาวโดยรวม · พื้นนอน 2070 มม.

Ø125 มม.

ล้อหมุน 360° พร้อมล้อป้องกันไฟฟ้าสถิต

คุณสมบัติเด่น

- ✓ **รองรับเครื่อง C-Arm** — พื้นเตียงและโครงสร้างออกแบบให้ถ่ายภาพรังสีทะลุผ่านได้ใต้เตียงโล่งตลอดช่วงกลาง ให้แขน C-Arm สอดเข้าได้จากด้านข้าง
- ✓ **พื้นเตียง Compact Laminate** — ส่วนหลัง ส่วนนั่ง และส่วนขาทำจากแผ่น Compact Laminate ทั้งหมด แข็งแรง โปร่งรังสี ไม่ดูดซับของเหลว ทำความสะอาดง่าย
- ✓ **ปรับสูง-ต่ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ต้น** — สายยกอิสระ 2 ต้นทำงานพร้อมกันเพื่อยก-ลดทั้งเตียง หรือแยกกันเพื่อสร้างท่า Trendelenburg และ Reverse Trendelenburg
- ✓ **พนักหลังปรับมุมได้** — ยกพนักหลังขึ้นสำหรับทำกึ่งนั่ง พร้อมระบบ CPR ปลดพนักหลังลงราบทันทีด้วยมือในภาวะฉุกเฉิน
- ✓ **ราวกันข้างปรับได้** — ราวกันเหล็กพ่นสี ปรับขึ้น-ลงได้ทั้งสองข้าง ป้องกันผู้ป่วยตกขณะเคลื่อนย้าย
- ✓ **มือจับเซ็นและแป้นเบรก** — มือจับเซ็นสัมผัสที่ปลายเตียง แป้นเบรกกลางที่ปลายเท้า ล้อหมุน 360° Ø125 มม. โดยมี 1 ล้อเป็นล้อป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับใช้ในห้องผ่าตัด
- ✓ **ช่องเสียบเสาน้ำเกลือ** — ที่ด้านหัวเตียง สำหรับให้สารน้ำต่อเนื่องระหว่างการเคลื่อนย้ายและถ่ายภาพ



MN-SD03 Sigma พร้อมพนักหลังยกขึ้น ราวกันข้างและรีโมทมือถือ
(รูปภาพอาจแตกต่างตามอุปกรณ์เสริมและตัวเลือกที่สั่งซื้อ)

ส่วนประกอบ · COMPONENTS

ทุกชิ้นส่วนออกแบบเพื่องานถ่ายภาพรังสีข้างเตียง



- 1 พนักหลังปรับมุมได้ ADJUSTABLE BACKREST
- 2 ราวกันข้างปรับขึ้น-ลง ADJUSTABLE SIDE RAILS
- 3 มือจับเข็นแปล STRETCHER PUSH HANDLE
- 4 แป้นเบรก BRAKE PEDAL
- 5 ล้อหมุน 360° 360° MOVING WHEELS
- 6 รีโมทมือถือควบคุมมอเตอร์ HAND CONTROL UNIT

รายละเอียดจุดสำคัญ



การปรับท่า · Movements



จากซ้าย: ท่าราบ · พนักหลังยกขึ้น · Reverse Trendelenburg · Trendelenburg · ตำแหน่งต่ำสุด — ทุกท่าปรับผ่านรีโมทมือถือ ยกเว้นพนักหลังที่ยกด้วยมือผ่านโซ้กแก๊ส

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค · TECHNICAL SPECIFICATIONS

ข้อมูลจำเพาะ **MN-SD03 Sigma**

ขนาดและน้ำหนัก Dimensions

ความยาวโดยรวม Overall length	2185 มม.
ความยาวพื้นนอน Platform length	2070 มม. (ส่วนหลัง 600 มม. + ส่วนตัว 1505 มม.)
ความกว้างโดยรวม Overall width	920 มม. (รวมราวกัน)
ความกว้างพื้นนอน Platform width	800 มม.
ความสูงต่ำสุด / สูงสุด Height range	600 มม. / 1000 มม. (ปรับด้วยไฟฟ้า)
ขนาดล้อ Castor diameter	Ø125 มม.

โครงสร้างและวัสดุ Construction

พื้นส่วนหลัง Backrest platform	Compact Laminate (Compact wood) โปรงรังสี
พื้นส่วนนั่ง Seat platform	Compact Laminate (Compact wood) โปรงรังสี
พื้นส่วนขา Lower calf platform	Compact Laminate (Compact wood) โปรงรังสี
โครงเตียง Frame	เหล็กพ่นสีฝุ่นอีพ็อกซี เสายกคู่ครอบด้วยฝาครอบ
ราวกันข้าง Side rails	เหล็กพ่นสี ปรับขึ้น-ลงได้ 2 ข้าง
มือจับขึ้น Push handle	ที่ปลายเตียง หุ้มสีส้มมองเห็นชัด

ระบบขับเคลื่อนและการปรับท่า Actuation


ปรับความสูง Height movement	เสายกไฟฟ้า 2 ต้น ควบคุมด้วยรีโมทมือถือ
Trendelenburg / Reverse Tilt	ทำได้ด้วยเสายกไฟฟ้า 2 ต้นทำงานต่างระดับ
พนักหลัง Backrest	ปรับมุมได้ · ยกด้วยมือผ่านโซ้กแก๊ส
CPR Emergency release	ปลดพนักหลังลงราบด้วยมือ (Manual CPR)

ล้อและการเคลื่อนย้าย Mobility


ล้อ Castors	4 ล้อ หมุนได้ 360° Ø125 มม.
ล้อป้องกันไฟฟ้าสถิต Antistatic castor	1 ล้อ สำหรับใช้ในห้องผ่าตัด
ระบบเบรก Brake	แป้นเบรกที่ปลายเท้า

การรองรับอุปกรณ์ Compatibility

เครื่องเอกซเรย์ C-Arm C-Arm compatibility	รองรับ — พื้นเตียงและโครงเปิดโล่งสำหรับแขน C-Arm
เสาน้ำเกลือ IV pole	ช่องเสียบ 1 จุด ด้านหัวเตียง
ที่นอน Mattress	ที่นอนโฟมหุ้ม PU กันน้ำ (อุปกรณ์เสริม)



รูปด้านข้าง · ความสูง
600–1000 มม. · ล้อ
Ø125 มม.



ผังด้านบน · 2185 ×
920 มม. · พื้นนอน
2070 × 800 มม.

อุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มากับเครื่อง

ตัวแปลพร้อมพื้น Compact Laminate 3 ตอน · เสายกไฟฟ้า 2 ต้น พร้อมกล่องควบคุมและรีโมทมือถือ · ราวกันข้าง 1 คู่ · มือจับขึ้น · ล้อ 4 ล้อ (ล้อป้องกันไฟฟ้าสถิต 1 ล้อ) พร้อมแป้นเบรก · ช่องเสียบเสาน้ำเกลือ · สายไฟ · คู่มือการใช้งาน

การใช้งานที่เหมาะสม · APPLICATIONS

เหมาะกับทุกหน่วยงานที่ใช้ C-Arm ข้างเตียง

ห้องผ่าตัดเล็ก / ออร์โธปิดิกส์

ถ่ายภาพรังสีตรวจสอบตำแหน่งกระดูกและโลหะตามระหว่างหัตถการได้บนแปลโดยตรง ลดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

คลินิกกระดูก / วิสัญญี

จัดทำผู้ป่วยด้วยไฟฟ้าสำหรับการฉีดยาเข้าช่องไขสันหลังและการบล็อกเส้นประสาทภายใต้ C-Arm

ห้องสวนหัวใจ / ส่องกล้อง

ทำ Trendelenburg และ Reverse ช่วยจัดตำแหน่งสำหรับหัตถการผ่านสายสวนและการส่องกล้องทางเดินอาหาร

แผนกฉุกเฉิน

รับผู้ป่วยอุบัติเหตุแล้วถ่ายภาพได้ทันทีบนแปลเดียวกัน พร้อม CPR ปลดพันก้นหลังลงราบในภาวะฉุกเฉิน

วัสดุพื้นเตียง Compact Laminate — ทำไมจึงเหมาะกับงาน C-Arm

โปร่งรังสี

แผ่นลามิเนตอัดแรงดันสูงไม่มีโครงโลหะ ขวางช่วงกลาง ภาพเอกซเรย์ไม่มีเงาโลหะรบกวน มองเห็นรายละเอียดกระดูกและอุปกรณ์ได้ชัด

แข็งแรง ไม่บิดงอ

ความหนาแน่นสูง รับน้ำหนักผู้ป่วยได้โดยไม่แอ่น แม้ช่วงกลางเตียงไม่มีคนรองรับ เพื่อเปิดพื้นที่ให้แขน C-Arm

ถูกสุขลักษณะ

ผิวเรียบ ไม่ดูดซับของเหลว ทนน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์ เช็ดทำความสะอาดได้ทันทีหลังใช้งานทุกเคส

ขั้นตอนการสั่งซื้อและบริการ

1

ขอใบเสนอราคา

แจ้งจำนวนและอุปกรณ์เสริม บริษัทฯ จัดทำใบเสนอราคาพร้อมเอกสารคุณลักษณะเฉพาะภาษาไทย

2

สาธิตการใช้งาน

สาธิตแปลจริงร่วมกับเครื่อง C-Arm ของโรงพยาบาลให้แพทย์และเจ้าหน้าที่รังสีทดลองก่อนตัดสินใจ

3

ส่งมอบและติดตั้ง

จัดส่ง ประกอบ ทดสอบระบบไฟฟ้า และอบรมการใช้งานและการดูแลรักษาให้บุคลากร

4

ดูแลหลังการขาย

รับประกันจากผู้ผลิต บริการตรวจเช็คและอะไหล่แท้ (มอเตอร์ รีโมท ล้อ) โดยทีมช่างของบริษัทฯ

MUTCHANU
CORPORATION CO., LTD.

จำหน่ายโดย · DISTRIBUTED BY

บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MUTCHANU CORPORATION CO., LTD.

59/316 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

www.mutchanu.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย

โทร. 096-123-4444

LINE ID

0961234444

อีเมล

sale@mutchanu.com

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ สำหรับโรงพยาบาล คลินิก ตัวแทนจำหน่าย และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

MUNICH[®]
GERMANY STANDARD EST. 1980

MUNICH — แบรนด์ครุภัณฑ์การแพทย์ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทยโดย บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด · ข้อมูลในเอกสารนี้อ้างอิงจากเอกสารผู้ผลิต รุ่น SD03 คุณสมบัติ ข้อมูลจำเพาะ และรูปภาพอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปภาพอาจแสดงอุปกรณ์เสริมที่ต้องสั่งซื้อแยก · เครื่องมือแพทย์ โปรดอ่านฉลากและคู่มือการใช้งานก่อนใช้ · © 2569 บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด